Pantalone A.V.

COD. 1806780
ISO EN 20471:2017CLASSE 2
58% COTONE,
40% POLIESTERE,
2% ELASTANE
IRRESTRINGIBILE
PESO 265 GR/MQ

Elasticizzato

Il tessuto elastico agevola i movimenti facilitando il lavoro

Confortevole

Grazie al tessuto in cotone sulla pelle

Funzionale

Pratiche tasche anteriori, posteriori e laterali

Alta visibilità

Il tessuto fluorescente e la doppia banda rifrangente su fondo gamba rendono individuabile il lavoratore in condizioni di scarsa visibilità

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Lavare a max 40°
- Stirare a bassa temperatura
- Non candeggiare
- Non usare asciugatrice
- Non centrifugare
- Il prodotto garantisce le proprie qualità cromatiche per 50 lavaggi





Pantalone

COD. 1806779 97% COTONE, 3% ELASTANE IRRESTRINGIBILE PESO 240 GR/MQ

Elasticizzato

Il tessuto elastico agevola i movimenti facilitando il lavoro

Traspirante

Il tessuto in cotone permette elevata traspirabilità

Robusto

Dotato di toppe preformate e rinforzi sulle ginocchia per una maggiore protezione e resistenza all'abrasione

Alta visibilità

Le due bande rifrangenti sul fondo del pantalone e il codino rifrangente sulle tasche e sulle ginocchia rendono maggiormente individuabile il lavoratore in condizioni di scarsa visibilità

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Lavare a max 40o
- Stirare a bassa temperatura
- Non candeggiare
- Non lavare a secco







Pantalone

COD. 1806778 97% COTONE 3% ELASTANE IRRESTRINGIBILE PESO 235 GR/MQ

Traspirante

Il tessuto in cotone permette elevata traspirabilità

Confortevole

Il materiale elasticizzato permette di lavorare in libertà

Funzionale

Dotato di toppe preformate alle ginocchia in colore grigio, 2 tasche alla francese, 1 tascone laterale con soffietto, 1 tasca porta metro e 1 tasca posteriore

Alta visibilità

La banda rifrangente sulla tasca laterale ed i codini rifrangenti sulle ginocchia rendono maggiormente individuabile il lavoratore in condizioni di scarsa visibilità

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Lavare a max 60o
- In asciugatrice a bassa temperatura
- · Non usare trielina







Scarpa ALTA

COD. 1806776 S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011

Confortevole

Calzatura di derivazione sportiva con plantare antistatico, anatomico, traspirante, amovibile e confortevole in tessuto accoppiato con poliuretano espanso che permette maggior efficacia muscolare con minor dispendio energetico sia per attività dinamiche che statiche.

Altamente traspirante

Il tomaio in microfibra Nabuk forato è stato studiato in sinergia col produttore per venire incontro alle esigenze e al benessere dei lavoratori che operano in Provincia di Trento. In caso di utilizzo in ambienti molto umidi e/o con presenza di molta acqua, si consiglia l'utilizzo dello stivale.

Sicura

La suola con fondo in poliuretano bidensità, antistatica, antiscivolo garantisce maggior resistenza all'abrasione. Soletta dotata di lamina anti perforazione in materiali compositi e puntale in alluminio ultraleggero anti abrasione e confortevole alle flessioni



PULIZIA E MANUTENZIONE

Non lavare in lavatrice.
Pulire con spazzole a setole
morbide, avendo cura di rimuovere
tutti i residui di terra e altre
sostanze.

Non utilizzare prodotti aggressivi (benzina, acidi, solventi). Lasciare asciugare in un luogo ventilato, lontano dalle fonti di calore.



Scarpa BASSA

COD. 1806777 S1P HRO SRC EN ISO 20345:2011

Confortevole

Calzatura di derivazione sportiva con plantare antistatico, anatomico, traspirante, amovibile e confortevole in tessuto accoppiato con poliuretano espanso che Permette maggior efficacia Muscolare con minor dispendio energetico sia per attività dinamiche che statiche.

Altamente traspirante

Il tomaio in microfibra Nabuk forato è stato studiato in sinergia col produttore per venire incontro alle esigenze e al benessere dei lavoratori che operano in Provincia di Trento. In caso di utilizzo in ambienti molto umidi e/o con presenza di molta acqua, si consiglia l'utilizzo dello stivale.

Sicura

La suola con fondo in poliuretano bidensità, antistatica, antiscivolo garantisce maggior resistenza all'abrasione. Soletta dotata di lamina anti perforazione in materiali compositi e puntale in alluminio ultraleggero anti abrasione e confortevole alle flessioni



PULIZIA E MANUTENZIONE

Non lavare in lavatrice.
Pulire con spazzole a setole
morbide, avendo cura di rimuovere
tutti i residui di terra e altre
sostanze.

Non utilizzare prodotti aggressivi (benzina, acidi, solventi).
Lasciare asciugare in un luogo ventilato, lontano dalle fonti di calore.



Scarpa ALTA

COD. 1000944 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011

Sicura

La soletta antiperforazione è realizzata con materiale composito a strati, flessibile, atermico, anticorrosivo e anallergico.
Suola resistente al calore da contatto fino a 300o C per un minuto.
Il puntale in composito TOP RETURN 200J è atermico, amagnetico, anticorrosivo, leggero

Altamente traspirante

La fodera SANY DRY in materiale a tre strati avvolge il piede e garantisce traspirabilità

Confortevole

Il plantare antistatico, anatomico, traspirante, amovibile e confortevole in tessuto accoppiato con poliuretano espanso permette maggior efficacia muscolare con minor dispendio energetico sia per attività dinamiche che statiche



PULIZIA E MANUTENZIONE

Non lavare in lavatrice.
Pulire con spazzole a setole morbide, avendo cura di rimuovere tutti i residui di terra e altre sostanze.
Trattare il tomaio con un lucido idoneo, a base di grasso, cera ecc.
Non utilizzare prodotti aggressivi (benzina, acidi, solventi).
Lasciare asciugare in un luogo ventilato, lontano dalle fonti di calore



Scarpa ALTA

CARPENTIERI

COD. 1005732 S3 SRC EN ISO 20345:2011

Confortevole

Calzatura con plantare antistatico, anatomico, traspirante, amovibile e confortevole in tessuto accoppiato con poliuretano espanso che permette maggior efficacia muscolare con minor dispendio energetico sia per attività dinamiche che statiche.

Altamente traspirante

Il tomaio in microfibra tecnica rende la calzatura molto leggera e traspirante. In caso di utilizzo in ambienti molto umidi e/o con presenza di molta acqua, si consiglia l'utilizzo dello stivale.

Sicura

La suola con fondo in poliuretano bi-densità, antistatica, antiscivolo garantisce maggior resistenza all'abrasione. La superficie di rivestimento in PU nella zona della punta, massimizza la resistenza della calzatura all'abrasione ed agli agenti esterni.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Non lavare in lavatrice.
Pulire con spazzole a setole morbide,
avendo cura di rimuovere tutti i residui
di terra e altre sostanze.
Trattare il tomaio con un lucido idoneo,
a base di grasso, cera ecc.
Non utilizzare prodotti aggressivi
(benzina, acidi, solventi).
Lasciare asciugare in un luogo ventilato,
lontano dalle fonti di calore



Stivale

COD. 1000869 S3 SRC EN ISO 20345:2011

Confortevole

Stivale in pelle stampata idrorepellente con fodera interna traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.

Altamente traspirante

Dotato di una soletta con una speciale mescola di EVA termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

Sicura

La suola con fondo in poliuretano bi-densità, antistatica, antiscivolo garantisce maggior resistenza all'abrasione.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Non lavare in lavatrice.
Pulire quotidianamente con spazzole
a setole morbide, avendo cura di
rimuovere tutti i residui di terra e
altre sostanze.
È resistente ai prodotti chimici.
Lasciare asciugare in un luogo
ventilato.





La ditta **ALEMAX** di Trento si occuperà delle fornitura del vestiario tramite i propri corrieri per conto di **CASSA EDILE Provincia di Trento**

Cambi e sostituzioni

CAMBIO TAGLIA

Il cambio della calzatura o del pantalone dello stesso tipo ma con taglia differente, sarà possibile presso la sede della **CASSA EDILE**

lunedì-venerdì 8.00-12.30, 14.00-16.30

O

presso il fornitore ALEMAX (Via Klagenfurt, 8-TRENTO) lunedì-venerdì 8.00-12.00, 13.30-17.30

CAMBIO TIPOLOGIA

Il cambio delle calzature con tipologie diversa (ad esempio da alta a bassa) si effettuerà esclusivamente presso la sede della CASSA EDILE con autorizzazione scritta dal lavoro.

La sostituzione dei prodotti per eventuali difetti potrà avvenire solo entro 90 giorni dalla data di consegna.





Via Ragazzi del '99, 29 38123 Trento T +39 0461.380140 assistenza@cassaediletn.it www.cassaediletn.it